

Réf : ACMP



MOUSQUETON POIRE

Désignation	Charge de rupture en kg	Dimensions en mm				Poids par pièce en kg
		A	B	C	Ø D	
40	90	6	7	40	4	0,010
50	300	7	8	50	5	0,020
60	360	8	9	60	6	0,020
70	540	8	10	70	7	0,040
80	690	10	12	80	8	0,070
90	750	10	12	90	9	0,090
100	1 050	11	15	100	10	0,130
120	1 140	16	18	120	11	0,190
140	1 200	19	20	140	12	0,200
160	1 230	23	22	160	13	0,360

Acier Fe 360 B - DIN 5299 - Galvanisation électrolytique - Autres dimensions, nous consulter.

Réf : ACPV



MOUSQUETON À VIS

Désignation	Charge de rupture en kg	Dimensions en mm					Poids par pièce en kg
		A	B	C	Ø D	E	
100	350	12	15	100	10	10	0,134
120	500	16	18	120	11	11	0,206

Acier - Galvanisé

Réf : ACMH



MOUSQUETON

Désignation	Charge de rupture en kN	Dimensions en mm			Poids par pièce en kg
		A	C	Ø D	
100	22	20	102	10	0,138

Acier - Galvanisé

Réf : ACMHV



MOUSQUETON À VERROUILLAGE

Désignation	Charge de rupture en kN	Dimensions en mm			Poids par pièce en kg
		A	C	Ø D	
100	22	18	102	10	0,140

Acier - Galvanisé

