

Réf : ACTLS

TENDEUR À LANTERNE 2 TIGES À SOUDER

DIN 1480



Désignation	CMU en tonne	Dimensions en mm							Poids par pièce en kg
		A	B	C	D	E	L1	L2	
06	0,22	12	110	120	60	5,35	240	338	0,100
08	0,41	15	110	120	65	7,05	240	338	0,160
10	0,65	18	125	150	75	8,80	300	407	0,310
12	0,93	21	125	150	75	10,70	300	407	0,430
14	1,32	23	140	180	90	12,70	360	477	0,610
16	1,77	27	170	200	100	14,50	400	543	0,970
20	2,70	34	200	220	120	18,70	440	606	1,700
22	3,30	36	220	240	130	21,70	480	664	2,380
24	3,92	39	255	260	150	22,50	520	736	2,940
27	4,95	45	255	260	160	24,80	520	736	4,150
30	6,25	45	255	260	175	27,50	520	736	4,450
33	7,56	45	255	300	190	30,70	600	810	6,570
36	9,10	55	295	300	190	33,10	600	840	7,170
39	10,60	63	330	350	210	39,00	700	967	10,320
42	12,50	63	330	350	210	42,00	700	967	11,180
45	14,40	78	355	350	210	45,00	700	977	16,900
48	16,50	78	355	380	220	48,00	760	1 037	18,580
50	18,10	78	355	380	220	50,00	760	1 037	18,900
52	19,80	78	355	380	220	52,00	760	1 037	18,960
56	23,00	78	355	410	240	56,00	820	1 097	19,060

Acier Fe 430 B

Réf : ACTLO/O

TENDEUR À LANTERNE ŒIL/ŒIL

DIN 1480



Désignation	CMU en tonne	Dimensions en mm							Poids par pièce en kg	
		A	B	C	D	E	Ø F	L1		L2
06	0,22	12	110	74	50	10	4	150	234	0,080
08	0,41	15	110	80	52	11	5	156	240	0,140
10	0,65	18	125	97	60	14	6,5	186	282	0,250
12	0,93	21	125	106	67	17	8	196	293	0,370
14	1,32	23	140	126	83	18	8,5	235	344	0,510
16	1,77	27	170	160	97	23	13	294	428	0,950
20	2,70	34	200	190	116	25	14	352	506	1,480
22	3,30	36	220	200	120	30	16	368	540	2,060
24	3,92	39	255	210	125	34	17	391	589	2,760
27	4,95	45	255	236	150	34	18,5	435	630	3,910
30	6,25	45	255	240	150	38	19,5	441	636	4,050
33	7,56	45	255	242	150	39	21	442	637	5,750
36	9,10	55	295	276	160	48	27	498	719	7,250
39	10,60	63	330	276	165	48	28	498	744	9,360
42	12,50	63	330	320	180	55	40	560	848	13,960
45	14,40	78	355	322	175	55	40	569	876	19,100
48	16,50	78	355	322	180	55	40	564	874	19,300
50	18,10	78	355	322	180	55	40	564	874	20,600

Acier Fe 430 B