

# ÉLINGUE SANGLE PLATE (Catégorie 2) TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES, BOUCLE REPLIÉE

Fabrication de 0,5 à 10 tonnes, de 0,5 à 30 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-1

**Nouveau :**

*Sangle spéciale  
Levage bardage*



**SAVOIR-FAIRE :** Notre outil de production nous permet de vous proposer une fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1.

Nous pouvons appairer vos élingues. Notre banc d'essais classé, vous permet de proposer à votre clientèle, une mise sous charge constante ou charge d'épreuve des élingues (certificat d'essais délivré).

**INFO PRODUIT :** Idéale pour une fixation sur crochet.

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JALINE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
Largeur (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300	
Épaisseur (mm)	5,1	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8	
Poids 1 <sup>m</sup> (g)	180	280	430	520	650	750	1100	1500	1900	2800	3700	
Poids m/l (g)	150	200	300	400	450	550	800	1000	1200	1700	2250	
<b>RÉFÉRENCE</b>	1 m	B25/2/1	B30/2/1	B50/2/1	B60/2/1	B75/2/1	B90/2/1	B120/2/1	B150/2/1	B180/2/1	B240/2/1	B300/2/1
	2 m	B25/2/2	B30/2/2	B50/2/2	B60/2/2	B75/2/2	B90/2/2	B120/2/2	B150/2/2	B180/2/2	B240/2/2	B300/2/2
	3 m	B25/2/3	B30/2/3	B50/2/3	B60/2/3	B75/2/3	B90/2/3	B120/2/3	B150/2/3	B180/2/3	B240/2/3	B300/2/3
	4 m	B25/2/4	B30/2/4	B50/2/4	B60/2/4	B75/2/4	B90/2/4	B120/2/4	B150/2/4	B180/2/4	B240/2/4	B300/2/4
	5 m	B25/2/5	B30/2/5	B50/2/5	B60/2/5	B75/2/5	B90/2/5	B120/2/5	B150/2/5	B180/2/5	B240/2/5	B300/2/5
	Le m +	B25/2/...	B30/2/...	B50/2/...	B60/2/...	B75/2/...	B90/2/...	B120/2/...	B150/2/...	B180/2/...	B240/2/...	B300/2/...



Supérieur à 10 tonnes, voir élingue sangle plate - 4 bandes porteuses, page 46.

## FOURREAU DE PROTECTION PVC

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JALINE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1 brin	-	PVC/035	PVC/070	PVC/080	PVC/100	PVC/110	PVC/170	PVC/170	PVC/230	PVC/300	PVC/300

## ENDUCTION ET FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JALINE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
<b>RÉFÉRENCE</b>	Enduction 1 face	B25/2/1g/EP1	B30/2/1g/EP1	B50/2/1g/EP1	B60/2/1g/EP1	B75/2/1g/EP1	B90/2/1g/EP1	B120/2/1g/EP1	B150/2/1g/EP1	B180/2/1g/EP1	B240/2/1g/EP1	B300/2/1g/EP1
	Enduction 2 faces	B25/2/1g/EP2	B30/2/1g/EP2	B50/2/1g/EP2	B60/2/1g/EP2	B75/2/1g/EP2	B90/2/1g/EP2	B120/2/1g/EP2	B150/2/1g/EP2	B180/2/1g/EP2	B240/2/1g/EP2	B300/2/1g/EP2
	Fourreau 1 face	-	B30/2/1g/FP1	B50/2/1g/FP1	B60/2/1g/FP1	B75/2/1g/FP1	B90/2/1g/FP1	B120/2/1g/FP1	B150/2/1g/FP1	B180/2/1g/FP1	B240/2/1g/FP1	B300/2/1g/FP1
	Fourreau 2 faces	-	B30/2/1g/FP2	B50/2/1g/FP2	B60/2/1g/FP2	B75/2/1g/FP2	B90/2/1g/FP2	B120/2/1g/FP2	B150/2/1g/FP2	B180/2/1g/FP2	B240/2/1g/FP2	B300/2/1g/FP2

Pas de livraison en 24/48 heures pour les enductions.

**LE SAVIEZ-VOUS ?** La longueur minimale des boucles est imposée par la norme EN 1492-1 : 3 fois la largeur de la sangle pour les largeurs allant jusqu'à 150 mm ; 2,5 fois la largeur de la sangle pour les largeurs supérieures à 150 mm. Ces longueurs ont été définies pour respecter un angle alpha d'ouverture des boucles compris entre 10° et 20° lors de l'utilisation des sangles.

En effet, un angle d'ouverture de la boucle trop important, ouvrira la sangle. Inversement, un angle trop faible créera une tension de flexion au niveau de l'axe de levage.

